

BÄNDER



Doppelseitiges Klebeband WIKO POWER ZIP

Dieses Produkt ist als Erzeugnis im Sinne von REACH kennzeichnungsfrei. Es unterliegt auch nicht den Kommunikationspflichten des REACH Artikel 33.

Das WIKO POWER ZIP ist ein transparentes, doppelseitiges Acrylschaum-Klebeband für den universellen Einsatz und für höchste Ansprüche in Industrie, Handwerk und Hobby. Es ist UV- und witterungsbeständig sowie rückstandslos wieder ablösbar.

- Montage- und Konstruktionsklebeband
- Zum Ausgleich von Unebenheiten
- Hervorragende Schäl- und Scherfestigkeit
- Geeignet zum Befestigen von Zierleisten und Profilen sowie von Emblemen und Rückspiegeln
- Transparent

Technische Eigenschaften

Träger:	Acrylat-Schaum
Trägerdicke [mm]:	1,0
Gesamtdicke [mm]:	1,0 (± 0,1)
Abdeckung [μ]:	Polyäthylen, 130, rot
Klebstoffbasis:	Acrylat
Klebkraft [N/cm²]:	40
Temperaturbeständigkeit [°C]:	-40 bis +90, kurzzeitig bis +120
UV-Beständigkeit:	sehr gut
Witterungsbeständigkeit:	sehr gut
Farbe:	transparent
Kern Ø [mm]:	76

Gebindegrößen / Artikelnummer

1,5 m PZIP.1915B

Lagerung & Haltbarkeit

Die Haltbarkeit beträgt, bei der optimalen Lagertemperatur von +10 °C bis +30 °C im verschlossenen Originalgebinde, maximal 12 Monate. Eine höhere Lagertemperatur führt zu einer signifikant geringeren Haltbarkeit. Die Lagertemperatur darf +10 °C nicht unterschreiten.

Informationen zur Anwendung

Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +15 °C und +30 °C liegen. Die zu verklebende Oberfläche muss sauber, fett- und schmutzfrei sein. Um die volle Klebkraft zu erreichen muss eine Berührung der Kleboberfläche unbedingt vermieden werden. Der Anpressdruck ist mit einem Maximum an Kraft auszuführen, damit die höchste Klebkraft erzielt wird. Diese wird nach 24 Stunden bei +23 °C erreicht.

Hinweis:

Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben und Hinweise unserer jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir übernehmen keine Haftung für die Ergebnisse. Für die optimale Funktionalität des Klebstoffsystems verwenden Sie bitte ausschließlich die von GLUETEC getesteten und freigegebenen Kartuschen- und Mischersysteme. Das Produkt ist nur für professionelle und erfahrene Anwender geeignet. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren dienen, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt GLUETEC im Besonderen jede ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. GLUETEC lehnt insbesondere jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeglicher Art ab.